


REF : 13013

NETTOYANT FACADE

NETTOIE EN PROFONDEUR LES FAÇADES ET MURS.
ACTION MOUILLANTE ET PÉNÉTRANTE.
DISSOUT ET ÉMULSIONNE PARFAITEMENT LES
TRACES DE POLLUTION, LES TÂCHES ET LES
SALISSURES GRASSES QUI SERONT ÉLIMINÉES AU
RINÇAGE.



FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Peut être utilisé sur pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoise, tuiles.

MODE D'EMPLOI

Diluer NETTOYANT FACADE entre 5 et 15% selon le degré de salissure du support.

Peut être utilisé soit en pulvérisation basse pression, brosse ou rouleau.

Mouiller au préalable la surface avec de l'eau.

Appliquer le produit abondamment sur le support à traiter.

Laisser agir de 15 à 30 min en fonction du niveau d'encrassement.

Ne pas laisser le produit sécher.

Rincer la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour une efficacité accrue.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES

Couleur : Incolore

Aspect : Liquide

pH : 13

Densité : 1,10 +/- 0,05

Recommandations

Ne pas mettre en contact avec le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le PVC (en cas de contact accidentel avec ces matériaux, rincer immédiatement à l'eau claire). Ne pas mélanger avec des acides.